

奇美實業股份有限公司 CHI MEI CORPORATION 物質安全資料表

一、物品與廠商資料

物品名稱:光學級擴散板(DS-553A、DS-603A、DS-653A)

物品編號: DS-553A、DS-603A、DS-653A

製造商或供應商名稱、地址及電話: 59-1, San Chia, Jen Te, Tainan County, Taiwan. ROC.

(台南縣仁德鄉三甲村 59-1 號)

緊急聯絡電話/傳真電話:06-2663000轉 2501/06-2665555~7

二、成分辨識資料

純物質:

中英文名稱:聚苯乙烯(polystyrene)

同義名稱:分子式 (C8H8)m

化學文摘社登記號碼 (CAS No.):9003-53-6

危害物質成分(成分百分比):無

三、 危害辨識資料

最重 健康危害效應:無

要危環境影響:無

害與 物理性及化學性危害:無

效應 特殊危害:無

主要症狀:無

物品危害分類:無

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法:

吸入 1.若吸入熔融樹脂逸出之氣體,將患者移至通風處,立即送醫。

皮膚接觸 1.若接觸到塑膠粒或塑膠粉末,以清水沖洗。

眼睛接觸 1.若接觸到塑膠粒或塑膠粉末,以大量清水至少沖洗 20 分鐘。

2.粉末及微細膠粒之防護,請依照規定配帶安全器具。

3.若接觸到高溫熔融樹脂逸出之氣體,以大量清水至少沖洗 20 分鐘。

4.立即送醫。

食入 1.若患者意識清醒,立刻給予患者大量的水喝。

2. 喝水後,協助患者以手指伸入喉嚨內催吐。

3.不要對已喪失意識的患者進行催吐。

4.立即送醫。

最重要症狀及危害效應:無

對急救人員之防護:

對醫師之提示:患者吸入有毒氣體時,考慮給予氧氣。

五、 滅火措施

適用滅火劑:二氧化碳、化學乾粉、酒精泡沫、水霧

滅火時可能遭遇之特殊危害:1.加熱會易燃氣体及釋放毒性氣體。

2.產生之廢氣包括一氧化碳、二氧化碳、碳氫化合物之灰燼。



奇美實業股份有限公司 CHI MEI CORPORATION 物質安全資料表

殊滅火程序:1.噴水霧可用來冷卻暴露於火場中之容器。2.若無危險將所有容器移離火場。 消防人員之特殊防護裝備:使用供氧式呼吸防護具,救火人員應穿著適當的保護衣物。

六、 洩漏處理方法

個人應注意事項:若塑膠粒或塑膠粉末殘留於地面上,可能會導致人員滑倒。

環境注意事項:為防止鳥類或魚類由排水系統中攝食,須徹底回收。

清理方法:回收或廢棄

七、安全處置與儲存方法

八、 處置:

- 1.保持良好空氣流通。
- 2.避免粉塵懸浮在作業環境中。
- 3.儲槽區周圍應遠離火源塵爆。
- 4.防止粉塵堆積,避免粉末過多而產生粉塵爆炸。
- 5.使用電力輸送之送風輸送管及過濾袋和儲存桶等設備,均需安裝完整設備之靜電接收器。

儲存:

- 1.儲存於陰涼、乾燥、通風良好的地區、建議最好存放於冷氣房內,推薦溫度 25~30°C, 溼度 50~70%。
- 2. 遠離日光、雨水、熱源、火花、發火源。
- 3.避免陽光直接照射。

八、暴露預防措施

工程控制:避免受熱,受潮。

控制參數:

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度:

生物指標:

個人防護設備:

呼吸防護:從事現場工作之人員,配帶具有機蒸氣濾罐、粉塵和霧滴過濾器之化學濾罐式呼

吸防護具,或供氣式呼吸防護具,或自攜式呼吸防護具。清洗成型機時使用防

毒面具。

手部防護:處理散落之膠粒需配帶防護手套。

眼睛防護:1.進入廠區一率配帶安全眼鏡。

2.從事顯廠工作之人員,必須配戴安全護目鏡。

衛生措施:處理後注意個人健康

九、物理及化學性質

物質狀態:固體(可燃性)	形狀:平板狀
顏色:乳白色	氣味: -
pH 值: -	熔化範圍:95℃
分解溫度:	閃火點: °F °C
	測試方法:
自燃溫度:490℃	爆炸界限:N.A.
蒸氣壓:N.A.	蒸氣密度:N.A.
密度:1.03~1.06	溶解度:不溶於水



奇美實業股份有限公司 CHI MEI CORPORATION 物質安全資料表

十、安定性及反應性

安定性:依一般操作及儲存程序時,安定性佳。

特殊狀況下可能之危害反應:

1.加熱會釋放有毒氣體,可能引起火災和爆炸。

2.燃燒後之危險物包括;黑色濃煙,並產生一氧化碳、二氧化碳、碳 氫化合物之灰燼。

應避免之狀況:1.熱、火花、火源。

應避免之物質:

危害分解物:一氧化碳、二氧化碳、碳氫化合物之灰燼。

十一、毒性資料

|刺激性:分解後之塑膠所產生的煙及蒸氣會刺激眼睛.

十二、生態資料

可能之環境影響/環境流佈:

1.避免污染水流入海洋或鳥禽棲息處。

2.處理時避免浪費水源,養成節約用水。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法:

1.依照法律規章,應予以焚化或以垃圾掩埋,防止污染及危害人體健康。

2.不當之燃燒會產生有毒氣體如一氧化碳、二氧化碳及碳氫化合物之灰燼。

十四、運送資料

國際運送規定:

聯合國編號:

國內運輸規定:依循所有國際或地方的規則。

|特殊運送方法及注意事項:依循所有國際或地方的規則。

十五、法規資料

適用法規:

勞工安全衛生設施規則、勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準、道路交通安全 規則、事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。

十六、其他資料

參考文獻	此 MSDS 僅供參考,無任何安全保證。
製表者單位 名稱:奇美實業股份有限公司 地址/電話:台南縣仁德鄉三甲村 59-1 號/(06)2663000 分機 6102	
表衣名 単位	地址/電話:台南縣仁德鄉三甲村 59-1 號/(06)2663000 分機 6102
製表人	職稱:安全衛生管理員 姓名 (簽章):郭俊助
製表日期	96/10/09

本表上述資料中符號"—"代表目前查無相關資料,而符號"/"代表此欄位對該物質並不適用。各項數據與 資料僅供本公司單位主管或現場人員參考,使用者依應用需求,自行負責判斷其可用性,對外不負任何 法律責任。