

01. 化學品及廠商資料

化學品名稱	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚合物
化學品型號	GA-1535、GA-1565、GA-1585
建議用途及限制使用	塑料成型加工或混料使用
製造者	奇菱科技股份有限公司
地址	744092 台灣台南市新市區王甲路 1 號
電話	+886-6-5890818 分機 17103
緊急聯絡電話	+886-6-5890818 分機 17103

02. 危害性分類

物品危害分類	無 (不屬於 GHS 28 種危害分類)
標示內容	無 (不屬於 GHS 28 種危害分類)
其他危害	眼睛：細粉或加工過程發煙，進入眼睛可能對眼睛造成刺激。 皮膚：加工過程高溫熔融狀態，若接觸皮膚可能引起皮膚燙傷。 吸入：細粉或加工過程發煙，進入呼吸道可能對呼吸道造成刺激。 食入：若誤食，建議就醫取出。

03. 成分辨識資料

化學名稱	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂 Acrylonitrile-Butadiene-Styrene copolymer	其他添加劑 Other Additives
含量	> 98%	≤ 2%
CAS No.	9003-56-9	-
危害性不純物	無	無

04. 急救措施

不同暴露途徑之急救方式：

吸入 若吸入熔融樹脂逸出之氣體，將患者移至通風處，立即送醫。

皮膚接觸	若接觸到橡膠粒或橡膠粉末，以清水沖洗。 若接觸到熔膠，以大量(肥皂)水沖洗患部及衣物，並立即送醫。
眼睛接觸	若接觸到橡膠粒或橡膠粉末，以大量清水至少沖洗 15 分鐘； 若有不適，立即送醫。 若接觸到高溫熔融樹脂逸出之氣體，以大量清水至少沖洗 15 分鐘； 若有不適，立即送醫。
食入	催吐，以清水漱口；若有不適，立即送醫。
最重要症狀及危害效應	未經加工時，無危害。加工時，燙傷危害。
對急救人員之防護	配戴防塵口罩及安全眼鏡。
對醫師之提示	無需特殊解毒劑，視病患之症狀給予支持性療法。

05. 消防措施

適用滅火劑	水、泡沫、乾粉
滅火時可能遭遇之特殊危害	無
特殊滅火程序	移除可燃物
消防人員設備	使用供氧式呼吸防護具

06. 洩漏處理方法

個人應注意事項	若塑膠粒或塑膠粉末殘留於地面上，可能會導致人員滑倒。
環境注意事項	為防止鳥類或魚類由排水系統中攝食，須徹底回收
清理方法	回收或廢棄

07. 安全處置與儲存方法

處置	操作處所須嚴禁煙火，做好整理整頓以避免粉塵累積。 為防止塵爆，空氣輸送管路、袋濾器及儲槽須加裝靜電消除裝置，並確實接地。 袋濾器之濾材採導電性材質。
儲存	存放於陰涼處所，避免直射陽光、雨淋及急遽之溫差。 儲存處嚴禁煙火

08. 曝露預防措施

工程控制	一般僅需良好之充足空氣流通環境即可；某些操作可能需要局部排氣通風。	
控制參數：		
容許濃度(TLV)	八小時日時量平均容許濃度 TWA	： 不適用
	短時間時量平均容許濃度 STEL	： 不適用
	最高容許濃度 CEILING	： 不適用
	(測試動物、吸收途徑) LD ₅₀	： 不適用
	(測試動物、吸收途徑) LC ₅₀	： 不適用
個人防護設備	呼吸防護	清洗成型機時使用防毒面具。
	手部防護	接觸熔膠時使用皮手套。
	眼睛防護	平時使用安全眼鏡，清洗成型機時使用護目鏡
	皮膚及身體防護	長袖作業服
衛生措施	身體接觸膠粒後，若殘留細粉，建議清洗。	

09. 物理及化學性質

物質狀態	固態
形狀	粒狀
顏色	黑色
氣味	無味
嗅覺閥值	無
熔點 (°C)	不適用
PH 值	無
沸點 (°C)	無
易燃性	不適用
閃火點 (°C)	> 400 °C
測試方法 (開杯或閉杯)	閉杯
分解溫度 (°C)	> 280 °C
自燃溫度 (°C)	> 400 °C
爆炸界限 (g/m ³)	不適用
蒸氣壓	極微小可以忽略不計

蒸氣密度	無 (固體)
密度 (g/cm ³)	1.04 ~1.07
溶解度	不溶於水
辛醇 / 水分配係數	無
揮發速率	不揮發

10. 安定性及反應性

安定性	依一般操作及儲存程序時，安定性佳
特殊狀況下可能之危害反應	無
應避免之狀況	避免長期存放於高溫場所 (> 300°C)。 於長期高溫下，可能導致產品分解。
應避免之物質	強氧化劑
危害性分解物	CO, HCN, AN, SM, and NO
燃燒能量	3.53×10^7 J/kg (8424 kcal/kg)

11. 毒性資料

暴露途徑	無毒害
症狀	無
急毒性	無
慢性或長期毒性	無
刺激性	分解後之橡膠所產生的煙塵及蒸氣會刺激眼睛

12. 生態資料

生態毒性	無生態毒性
持久性及降解性	水無法溶解，於環境周遭呈安定狀態殘存，於陽光長期照射後將呈現表層剝離狀態，目前不預期能經生化作用而分解。
生物蓄積性	不適用
土壤中之流動性	無法經生化作用分解，於陸上環境將殘存於土壤中。
其他不良效應	為防止被海洋生物或鳥類攝食，嚴禁丟棄至海洋或水域。

13. 廢棄處置方法

適當之焚化爐燃燒或掩埋法。

不適當之焚化爐處理方法可能會產生有毒氣體，如：CO、HCN、AN 及 SM。

14. 運送資料

國際運送規定

避免弄潮或被草率處理，包裝不要受損。

若包裝受損，將造成塑膠粒灑出，容易有滑倒或摔倒情形發生，應盡速處理。

聯合國運輸名稱

不適用

運輸危害分類

不適用

包裝類別

不適用

海洋污染物

無

特殊運送方法及注意事項

無

15. 法規資料

適用法規

職業安全衛生法

職業安全衛生設施規則

勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準

道路交通安全規則

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

危害性化學品標示及通識規則

16. 其他資料

參考文獻

製表單位

奇菱科技股份有限公司（研發部）

印刷日期

2021/1/13